

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE****N°: DOP 151 - SOL**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/003 TEGOLA ROMANA CHIANTI**
2. Numero di tipo: **B/003**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

## 9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specificativa tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	1,80 KN 1,92 KN	$F \geq 1,00 \text{ KN}$	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,06 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,05 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> $\leq 0,60 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,50 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ <i>Categoria 2</i> $\leq 0,90 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,80 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-1,00%	$Lu \leq \pm 2\%$	
Rettilinearità longitudinale <i>Rettilinearità media</i>	NPD	$R_1 \leq \pm 1,5\%$ per $L > 300\text{mm}$	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	$\leq 5\%$ Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo E 150 Conforme L3	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°: DOP 163 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/004G-COPPO TRAFILATO CHIANTI**
2. Numero di tipo: **B/004G**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: 4
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

### 9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifiche tecniche armonizzate
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	5,69 KN 7,00 KN	$F \geq 1,00 \text{ KN}$	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,05 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,04 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> $\leq 0,60 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,50 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ <i>Categoria 2</i> $\leq 0,90 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,80 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-0,90%	$Lu \leq \pm 2\%$	
Rettilinearità longitudinale <i>Rettilinearità media</i>	NPD	$R_1 \leq \pm 1,5\%$ per $L > 300\text{mm}$	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	$\leq 5\%$ Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo C 50 Conforme L1	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE****N°: DOP 152 - SOL**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/003FO TEGOLA ROMANA CHIANTI CON FORO**
2. Numero di tipo: **B/003FO**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

**9. Prestazione dichiarata:**

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	1,80 KN 1,92 KN	F ≥ 1,00 KN	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,06 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,05 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> ≤ 0,60 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> ≤ 0,50 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> <i>Categoria 2</i> ≤ 0,90 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> ≤ 0,80 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-1,00%	Lu ≤ ± 2%	
Rettilinearità longitudinale <i>Rettilinearità media</i>	NPD	R <sub>1</sub> ≤ ± 1,5% per L > 300mm	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	≤ 5% Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo E 150 Conforme L3	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°: DOP 164 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/004GF-COPPO TRAFILATO CHIANTI CON FORO**
2. Numero di tipo: **B/004GF**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specificata tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	5,69 KN 7,00 KN	$F \geq 1,00 \text{ KN}$	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,05 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,04 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> $\leq 0,60 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,50 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ <i>Categoria 2</i> $\leq 0,90 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,80 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-0,90%	$Lu \leq \pm 2\%$	
Rettilinearità longitudinale <i>Rettilinearità media</i>	NPD	$R_1 \leq \pm 1,5\%$ per $L > 300\text{mm}$	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	$\leq 5\%$ Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo C 50 Conforme L1	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**N°: DOP 153 - SOL**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/003A - TEGOLA ROMANA GALESTRO**
2. Numero di tipo: **B/003A**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	1,61 KN 1,83 KN	F ≥ 1,00 KN	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,04 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,03 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> ≤ 0,60 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> ≤ 0,50 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> <i>Categoria 2</i> ≤ 0,90 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> ≤ 0,80 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-0,20%	Lu ≤ ± 2%	
Rettilinearità longitudinale <i>Rettilinearità media</i>	NPD	R <sub>1</sub> ≤ ± 1,5% per L >300mm	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	≤ 5% Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo C 50 Conforme L1	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°: DOP 165 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/004GA - COPPO TRAFILATO GALESTRO**
2. Numero di tipo: **B/004GA**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

### 9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	5,28 KN 6,56 KN	F ≥ 1,00 KN	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,03 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,03 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> ≤ 0,60 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> ≤ 0,50 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> <i>Categoria 2</i> ≤ 0,90 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> ≤ 0,80 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-1,80%	Lu ≤ ± 2%	
Rettilineità longitudinale <i>Rettilineità media</i>	NPD	R <sub>1</sub> ≤ ± 1,5% per L > 300mm	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	≤ 5% Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo C 50 Conforme L1	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
N°: DOP 156 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/003V - TEGOLA ROMANA INV. RISERVA**
2. Numero di tipo: **B/003V**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	1,34 KN 1,45 KN	$F \geq 1,00 \text{ KN}$	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,12 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,10 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> $\leq 0,60 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,50 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ <i>Categoria 2</i> $\leq 0,90 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,80 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-0,20%	$L_u \leq \pm 2\%$	
Rettilinearità longitudinale <i>Rettilinearità media</i>	NPD	$R_1 \leq \pm 1,5\%$ per $L > 300\text{mm}$	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	$\leq 5\%$ Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo C 50 Conforme L1	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
N°: DOP 167 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/004GV - COPPO TRFILATO RISERVA**
2. Numero di tipo: **B/004GV**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	4,55 KN 5,43 KN	$F \geq 1,00$ KN	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,05 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,04 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> $\leq 0,60$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> $\leq 0,50$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> <i>Categoria 2</i> $\leq 0,90$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> $\leq 0,80$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-0,60%	$Lu \leq \pm 2\%$	
Rettilineità longitudinale <i>Rettilineità media</i>	NPD	$R_l \leq \pm 1,5\%$ per $L > 300$ mm	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	$\leq 5\%$ Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo C 50 Conforme L1	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013





DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
N°: DOP 157 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/003VF - TEGOLA ROMANA INV. RISERVA CON FORO**
2. Numero di tipo: **B/003VF**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	1,34 KN 1,45 KN	$F \geq 1,00 \text{ KN}$	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,12 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,10 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> $\leq 0,60 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,50 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ <i>Categoria 2</i> $\leq 0,90 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,80 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-0,20%	$Lu \leq \pm 2\%$	
Rettilinearità longitudinale <i>Rettilinearità media</i>	NPD	$R_1 \leq \pm 1,5\%$ per $L > 300\text{mm}$	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	$\leq 5\%$ Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo C 50 Conforme L1	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
N°: DOP 168 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/004GVF - COPPO TRAFILATO RISERVA CON FORO**
2. Numero di tipo: **B/004GVF**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	4,55 KN 5,43 KN	$F \geq 1,00$ KN	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,05 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,04 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> $\leq 0,60$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> $\leq 0,50$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> <i>Categoria 2</i> $\leq 0,90$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> $\leq 0,80$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-0,60%	$Lu \leq \pm 2\%$	
Rettilineità longitudinale <i>Rettilineità media</i>	NPD	$R_1 \leq \pm 1,5\%$ per $L > 300$ mm	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	$\leq 5\%$ Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo C 50 Conforme L1	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
N°: DOP 158 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/003VER - TEGOLA ROMANA INV. VERNACCIA**
2. Numero di tipo: **B/003VER**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	1,58 KN 1,84 KN	F ≥ 1,00 KN	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,04 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,03 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> ≤ 0,60 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> ≤ 0,50 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> <i>Categoria 2</i> ≤ 0,90 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> ≤ 0,80 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-0,30%	Lu ≤ ± 2%	
Rettilineità longitudinale <i>Rettilineità media</i>	NPD	R <sub>l</sub> ≤ ± 1,5% per L > 300mm	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	≤ 5% Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo E 150 Conforme L3	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
N°: DOP 169 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/004GVER - COPPO TRFILATO VERNACCIA**
2. Numero di tipo: **B/004GVER**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	5,10 KN 6,07 KN	F ≥ 1,00 KN	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,04 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,03 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> ≤ 0,60 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> ≤ 0,50 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> <i>Categoria 2</i> ≤ 0,90 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> ≤ 0,80 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	0,20%	Lu ≤ ± 2%	
Rettilinearità longitudinale <i>Rettilinearità media</i>	NPD	R <sub>1</sub> ≤ ± 1,5% per L > 300mm	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	≤ 5% Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo E 150 Conforme L3	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
N°: DOP 159 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/003VERF - TEGOLA ROMANA INV. VERNACCIA CON FC**
2. Numero di tipo: **B/003VERF**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbrikante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	1,58 KN 1,84 KN	$F \geq 1,00 \text{ KN}$	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,04 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,03 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> $\leq 0,60 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,50 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ <i>Categoria 2</i> $\leq 0,90 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,80 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-0,30%	$Lu \leq \pm 2\%$	
Rettilinearità longitudinale <i>Rettilinearità media</i>	NPD	$R_l \leq \pm 1,5\%$ per $L > 300\text{mm}$	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	$\leq 5\%$ Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo E 150 Conforme L3	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
N°: DOP 170 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/004GVERF-COPPO TRIFILATO VERNACCIA CON FORO**
2. Numero di tipo: **B/004GVERF**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	5,10 KN 6,07 KN	$F \geq 1,00$ KN	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,04 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,03 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> $\leq 0,60$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> $\leq 0,50$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> <i>Categoria 2</i> $\leq 0,90$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> $\leq 0,80$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	0,20%	$Lu \leq \pm 2\%$	
Rettilineità longitudinale <i>Rettilineità media</i>	NPD	$R_1 \leq \pm 1,5\%$ per L >300mm	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	$\leq 5\%$ Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo E 150 Conforme L3	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
N°: DOP 160 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/003MAL - TEGOLA ROMANA INV. MALVASIA**
2. Numero di tipo: **B/003MAL**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	1,61 KN 1,83 KN	$F \geq 1,00 \text{ KN}$	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,04 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,03 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> $\leq 0,60 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,50 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ <i>Categoria 2</i> $\leq 0,90 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,80 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-0,20%	$Lu \leq \pm 2\%$	
Rettilinearità longitudinale <i>Rettilinearità media</i>	NPD	$R_l \leq \pm 1,5\%$ per $L > 300\text{mm}$	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	$\leq 5\%$ Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo C 50 Conforme L1	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
N°: DOP 171 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/004GMAL - COPPO TRAFILATO INV. MALVASIA**
2. Numero di tipo: **B/004GMAL**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	5,28 KN 6,56 KN	$F \geq 1,00$ KN	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,03 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,03 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> $\leq 0,60$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> $\leq 0,50$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> <i>Categoria 2</i> $\leq 0,90$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> $\leq 0,80$ cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-1,80%	$Lu \leq \pm 2\%$	
Rettilinearità longitudinale <i>Rettilinearità media</i>	NPD	$R_1 \leq \pm 1,5\%$ per $L > 300$ mm	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	$\leq 5\%$ Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo C 50 Conforme L1	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013





DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
N°: DOP 161 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/003SAN - TEGOLA ROMANA INV. SANGIOVESE**
2. Numero di tipo: **B/003SAN**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	1,80 KN 1,92 KN	$F \geq 1,00 \text{ KN}$	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,06 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,05 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> $\leq 0,60 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,50 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ <i>Categoria 2</i> $\leq 0,90 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ $\leq 0,80 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-1,00%	$Lu \leq \pm 2\%$	
Rettilineità longitudinale <i>Rettilineità media</i>	NPD	$R_1 \leq \pm 1,5\%$ per $L > 300\text{mm}$	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	$\leq 5\%$ Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Nmetodo E 150 Conforme L3	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
N°: DOP 172 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/004GSAN - COPPO TRAFILATO SANGIOVESE**
2. Numero di tipo: **B/004GSAN**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	4,77 KN 5,66 KN	F ≥ 1,00 KN	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,06 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,06 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> ≤ 0,60 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> ≤ 0,50 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> <i>Categoria 2</i> ≤ 0,90 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> ≤ 0,80 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-0,90%	Lu ≤ ± 2%	
Rettilineità longitudinale <i>Rettilineità media</i>	NPD	R <sub>1</sub> ≤ ± 1,5% per L > 300mm	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	≤ 5% Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo E 150 Conforme L3	Classificazione in livelli L1: minimo 30 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 150 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013