



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 054-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/265 - COTTOBLOC ROSATO 24X6X5,5**
2. Numero di tipo: **A/265**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 240X60	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 240x60 - 60X240	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 050-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/205 - COTTOBLOC ROSATO 24X12X5,5**
2. Numero di tipo: **A/205**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 240x120	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 240x120 - 120x240	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 058-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/274 - COTTOBLOC ROSATO 28X7X4**
2. Numero di tipo: **A/274**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 280X70	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 280X70 - 70X280	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 067-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/2175 - COTTOBLOC ROSATO 28X7X5,5**
2. Numero di tipo: **A/2175**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 280x70	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 280x70 - 70x280	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 062-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/2115 - COTTOBLOC ROSATO 21X10,5X5,5**
2. Numero di tipo: **A/2115**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 210X105	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 210X105 - 105X210	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 063-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/2115R - COTTOBLOC ROSSO 21X10,5X5,5**
2. Numero di tipo: **A/2115R**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 210X105	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 210X105 - 105X210	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 055-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/265R - COTTOBLOC ROSSO 24X6X5,5**
2. Numero di tipo: **A/265R**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 240X60	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 240X60 - 60X240	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 051-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/205R - COTTOBLOC ROSSO 24X12X5,5**
2. Numero di tipo: **A/205R**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura (240x120)	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 240x120 - 120X240	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 059-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/274R - COTTOBLOC ROSSO 28X7X4**
2. Numero di tipo: **A/274R**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 280X70	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 280X70 - 70X280	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 068-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/2175R - COTTOBLOC ROSSO 28X7X5,5**
2. Numero di tipo: **A/2175R**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 280x70	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 280x70 - 70x280	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 064-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/2115T - COTTOBLOC TABACCO 21X10,5X5,5**
2. Numero di tipo: **A/2115T**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 210X105	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 210X105 - 105X210	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 056-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/265T - COTTOBLOC TABACCO 24X6X5,5**
2. Numero di tipo: **A/265T**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 240X60	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 240X60 - 60X240	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 052-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/205T - COTTOBLOC TABACCO 24X12X5,5**
2. Numero di tipo: **A/205T**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 240X120	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 240x120 - 120X240	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 060-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/274T - COTTOBLOC TABACCO 28X7X4**
2. Numero di tipo: **A/274T**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 280X70	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 280X70 - 70X280	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 069-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/2175T - COTTOBLOC TABACCO 28X7X5,5**
2. Numero di tipo: **A/2175T**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 280x70	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 280x70 - 70x280	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 065-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/2115G - COTTOBLOC GIALLO 21X10,5X5,5**
2. Numero di tipo: **A/2115G**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 210X105	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 210X105 - 105X210	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 070-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/2175G - COTTOBLOC GIALLO 28X7X5,5**
2. Numero di tipo: **A/2175G**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Elementi per pavimentazione in laterizio rigide e/o flessibili, per impiego interno/esterno, veicolare/pedonale.**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'alleg
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Resistenza alla rottura 280x70	T2	UNI EN 1344
Resistenza allo scivolamento 280x70 - 70x280	U3	
Durabilità (resistenza al gelo/disgelo)	FP 100	
Durabilità della resistenza allo scivolamento	NPD	
Rilascio di asbesto	ASSENTE	
Conducibilità termica	NPD	
External fire performance	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013