



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° - SOL - 601

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **C/601 RETTANGOLO TERRANUOVA 15X30**
2. Numero di tipo: **C/601**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Reazione al fuoco	A1	UNI EN 14411:2016
<i>Rilascio sostanze pericolose</i>	NPD	
Cadmio	NPD	
<i>Piombo</i>		
<i>Forza di rottura</i>	> 600 N	
Scivolosità <i>PTV slider 57, CEN/TS 16165:2012, Annex C > 0,35</i>	NPD	
Scivolosità (Asciutto) coefficiente di attrito dinamico (μ)	0,71	
Scivolosità (Bagnato) coefficiente di attrito dinamico (μ)	0,60	
<i>Durabilità, per</i>		
Uso interno	CONFORME	
Uso esterno: <i>resistenza al gelo disgelo</i>	CONFORME	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 19/02/2021

: 4



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° - SOL - 600

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **C/604 QUADRATO TERRANUOVA 25X25**
2. Numero di tipo: **C/604**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla rispettiva specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Armonizzata
Reazione al fuoco	A1	UNI EN 14411:2016
Rilascio sostanze pericolose	NPD	
Cadmio	NPD	
Piombo		
Forza di rottura	> 600 N	
Scivolosità PTV slider 57, CEN/TS 16165:2012, Annex C > 0,35	NPD	
Scivolosità (Asciutto) coefficiente di attrito dinamico (μ)	0,71	
Scivolosità (Bagnato) coefficiente di attrito dinamico (μ)	0,60	
Durabilità, per		
Uso interno	CONFORME	
Uso esterno: resistenza al gelo disgelo	CONFORME	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 19/02/2021

› **V: 4**