



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°: DOP 165 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/004GA - COPPO GALESTRO 43X19-16**
2. Numero di tipo: **B/004GA**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Castelfranco Piandiscò (AR)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Castelfranco Piandiscò (AR) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione <i>Carico minimo</i> <i>Carico medio</i>	5,68 KN 6,20 KN	F ≥ 1,00 KN	UNI EN 1304:2005
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua <i>Categoria</i> <i>Valore massimo</i> <i>Valore medio</i>	Metodo 1 1 0,11 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> 0,08 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	<i>Categoria 1</i> ≤ 0,60 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> ≤ 0,50 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> <i>Categoria 2</i> ≤ 0,90 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> ≤ 0,80 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup>	
Dimensioni individuali <i>Lunghezza: tolleranza media</i>	0,20%	Lu ≤ ± 2%	
Rettilinearità longitudinale <i>Rettilinearità media</i>	0,10%	R <sub>1</sub> ≤ ± 1,5% per L > 300mm	
Planarità <i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto <i>N. provini non conformi</i> <i>Risultato</i>	0 Soddisfa	≤ 5% Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo <i>N. di cicli effettuati</i> <i>Prova di Aspetto</i> <i>Livello</i>	Metodo E 150 Conforme L1	Classificazione in livelli L1: minimo 150 cicli superati L2: minimo 90 cicli superati L3: minimo 30 cicli superati	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Castelfranco Piandiscò 20/06/2013