



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N°: DOP 199 - SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/004GSANF - COPPO SANGIOVESE C/FORO 44X19-16**

2. Numero di tipo: **B/004GSANF**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata
(UNI EN 1304), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**

4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**

Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)

Via Urbinese, 45/F

52026 Piandiscò (Ar) - Italia

5. *Non Applicable*

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**

7. *Non Applicable*

8. *Non Applicable*

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
	Risultati	Requisiti di accettazione	
Resistenza meccanica/ a flessione		$F \geq 1,00 \text{ KN}$	
<i>Carico minimo</i>	5,87 KN		
<i>Carico medio</i>	6,18 KN		
Resistenza esterna all'azione del fuoco	Considerato soddisfacente	-	
Reazione al fuoco	A1	-	
Impermeabilità all'acqua		<i>Categoria 1</i>	
<i>Categoria</i>	Metodo 1	$\leq 0,60 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$	
	1	$\leq 0,50 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$	
<i>Valore massimo</i>	0,06 $\text{cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$	<i>Categoria 2</i>	
<i>Valore medio</i>	0,06 $\text{cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$	$\leq 0,90 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$	
		$\leq 0,80 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$	
Dimensioni individuali			
<i>Lunghezza: tolleranza media</i>	-0,90%	$Lu \leq \pm 2\%$	
Rettilineità longitudinale			
<i>Rettilineità media</i>	NPD	$R_t \leq \pm 1,5\% \text{ per } L > 300\text{mm}$	
Planarità			
<i>Planarità media</i>	NPD	Non prevista dalla norma	
Aspetto			
<i>N. provini non conformi</i>	0	$\leq 5\%$	
<i>Risultato</i>	Soddisfa	Soddisfa	
Durabilità-Resistenza al gelo		Classificazione in livelli	
<i>N. di cicli effettuati</i>	Metodo E	L1: minimo 150 cicli superati	
<i>Prova di Aspetto</i>	150	L2: minimo 90 cicli superati	
<i>Livello</i>	Conforme	L3: minimo 30 cicli superati	
	L1		

UNI EN 1304:2005

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 25/03/2015