



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° DOP 341-SOL

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A/914BMS - MATT. FV S-P CAPALBIO L. 25X12X5,5**
2. Numero di tipo: **A/914BMS**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2015 elementi per muratura protetta e non protetta/esposta.
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.
Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)
Via Urbinese, 45/F
52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione **2+**
7. L'Organismo Notificato: Organismo di certificazione ed Ispezione: **ICMQ N. 1305 CPR**
8. *Non Applicabile*
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica Armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	250mm	UNI EN 771-1:2015
	Larghezza	120mm	
	Altezza	55mm	
Tolleranza Dimensionale		T2	
Range		R2	
Configurazione	Percentuale di vuoti	36%	
	spess. Min. setti int.	9mm	
	Spess. Min. setti est.	16mm	
	Area foro di presa	N.A.	
Resistenza alla compressione	categoria	I	
	valore medio	39 N/mm ²	
	valore caratteristico	N.A.	
	valore normalizzato	39 N/mm ²	
	direzione del carico	perpendicolare alla faccia di posa	
Stabilità dimensionale	Spostamento causa umidità	NPD	
Forza di adesione	Valore tabulato secondo UNI EN 998-2:2010, all. C	NPD	
Contenuto di Sali solubili	Categoria	S2	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	Decisione della commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua		9,50%	UNI EN 771-1:2015
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	N.A.	
Densità secca lorda	Min.	NPD	
	Max.	NPD	
Conducibilità termica	λ	N.A.	
Resistenza al gelo/disgelo		F2	
sostanze pericolose		Assenti	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/12/2014