

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B/003SAN - TEGOLA ROMANA SANGIOVESE**
2. Numero di tipo: **B/003SAN**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata (**UNI EN 1304**), come previsto dal Fabbricante: **Coperture**
4. Nome ed indirizzo del fabbricante: **SO.LA.VA. S.p.A.**  
**Stabilimento di produzione: Piandiscò (Ar)**  
**Via Urbinese, 45/F**  
**52026 Piandiscò (Ar) - Italia**
5. *Non Applicabile*
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **4**
7. *Non Applicabile*
8. *Non Applicabile*

**9. Prestazione dichiarata:**

| Caratteristiche essenziali                                                                                  | Prestazioni                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Specifica tecnica armonizzata |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                             | Risultati                                                                                                                     | Requisiti di accettazione                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| Resistenza meccanica/ a flessione<br><i>Carico minimo</i><br><i>Carico medio</i>                            | 1,80 KN<br>1,92 KN                                                                                                            | $F \geq 1,00 \text{ KN}$                                                                                                                                                                                                                                                 | UNI EN 1304:2005              |
| Resistenza esterna all'azione del fuoco                                                                     | Considerato soddisfacente                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Reazione al fuoco                                                                                           | A1                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Impermeabilità all'acqua<br><i>Categoria</i><br><i>Valore massimo</i><br><i>Valore medio</i>                | Metodo 1<br>1<br>0,06 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup><br>0,05 cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup> g <sup>-1</sup> | <i>Categoria 1</i><br>$\leq 0,60 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$<br>$\leq 0,50 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$<br><i>Categoria 2</i><br>$\leq 0,90 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$<br>$\leq 0,80 \text{ cm}^3 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ |                               |
| Dimensioni individuali<br><i>Lunghezza: tolleranza media</i>                                                | -1,00%                                                                                                                        | $Lu \pm 2\%$                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| Rettilinearità longitudinale<br><i>Rettilinearità media</i>                                                 | NPD                                                                                                                           | $R_1 \leq \pm 1,5\%$ per $L > 300\text{mm}$                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| Planarità<br><i>Planarità media</i>                                                                         | NPD                                                                                                                           | Non prevista dalla norma                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Aspetto<br><i>N. provini non conformi</i><br><i>Risultato</i>                                               | 0<br>Soddisfa                                                                                                                 | $\leq 5\%$<br>Soddisfa                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| Durabilità-Resistenza al gelo<br><i>N. di cicli effettuati</i><br><i>Prova di Aspetto</i><br><i>Livello</i> | Metodo E<br>150<br>Conforme<br>L1                                                                                             | Classificazione in livelli<br>L1: minimo 150 cicli superati<br>L2: minimo 90 cicli superati<br>L3: minimo 30 cicli superati                                                                                                                                              |                               |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Gregorio Del Buffa Amm. Delegato

Piandiscò 20/06/2013

